



COMPTEUR ELECTRONIQUE TRIPHASE

CX 2000-4

Caractéristiques
Applications
Recommandations

COMPTEUR ELECTRONIQUE CX 2000-4 TRIPHASE

- Le CX 2000-4, compteur électronique triphasé à branchement direct a été conçu pour une utilisation domestique.
- Il bénéficie du meilleur de la technologie électronique appliquée au comptage d'énergie.
- Il a été développé selon une conception modulaire pour couvrir une large gamme de besoins des compagnies électriques.

CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES

- Mesure des énergies actives importées et exportées selon IEC62053-21 classe 2
- Mesure de l'énergie réactive dans les quatre quadrants
- Précision de mesure : horloge temps réel selon IEC 61038
- Constante de mesure : 2 Wh/imp
- Gamme de courant : 5 (100) A ou 10 (100) A
- Alimentation : 4 fils : 230/400 V 50 Hz
3 fils : 400 V 50 Hz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mémoire non volatile longue durée.
- Immunité aux coupures.
- Affichage à cristaux liquides interactif.
- Degré de protection IP 51 : IEC 60529
- Encombrement (mm) : H : 308, L : 168, P : 70
- Fixation selon triangle DIN 43857 / BS 5685
- Poids : 1.2 Kg
- Température de fonctionnement : - 25°C à + 70°C

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

- 6 registres d'énergie active importée.
- 1 registre d'énergie active exportée.
- 4 registres pour l'énergie réactive.
- 3 maxi mètres.
- Gestion tarifaire par horloge sauvegardée par super capa de 7 jours.
- Programmation locale par boutons poussoirs.
- Relève et programmation locale par interface optique : IEC 61107

AMC El-Eulma

Siège social

BP 248, Route de Djemila, El-Eulma, Sétif – Algérie
Tél. : +213 (0)36 87.34.24 - Fax : +213 (0)36 87.49.72
e-mail : contact@amc-dz.com

Division Electricité

Tél. : +213 (0)36 87.37.60 / 87.32.15
Fax : +213 (0)36 87.19.21
e-mail : amcelec@amc-dz.com

Web : <http://www.amc-dz.com>